



PLANILUX®

Vidrio Incoloro de alta calidad

Ficha técnica de producto terminado
Proceso de calidad en producción
DA-06-4-015

PLANILUX®

Vidrio Incoloro de alta calidad

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO TERMINADO PROCESO DE CALIDAD EN PRODUCCIÓN

DESCRIPCIÓN

PLANILUX® (Vidrio Incoloro) es un vidrio claro de alta calidad. Se fabrica mediante el proceso de flotado, obteniendo como resultado un vidrio con una superficie perfectamente plana.

GAMA

PLANILUX® (Vidrio Incoloro) está disponible desde 2 mm hasta 19 mm.

APLICACIONES

Desde uso mobiliario interior hasta fachadas estructurales.

RECOMENDACIONES

Para asegurar la calidad de producto con empaque plástico, es necesario retirarlo a la llegada del material, con el fin de evitar que se produzca condensación que pueda afectar el producto durante su almacenamiento.

Calidad	Aplicaciones de vidriados en general													
Espesor nominal (mm)	2.00	2.5	3.00	3.15	3.30	3.5	4.00	5.00	6.00	8.00	10.00	12.00	15.00	19.00
Mínimo	1.80	2.16	2.92	3.10	3.20	3.40	3.78	4.57	5.56	7.42	9.20	11.91	14.50	18.26
Máximo	2.13	2.57	3.40	3.30	3.40	3.60	4.19	5.05	6.20	8.43	10.31	13.49	15.50	19.84
Cebra (°)	≥ 50	≥ 50	≥ 50	≥ 50	≥ 50	≥ 50	≥ 50	≥ 50	≥ 50	≥ 50	≥ 50	≥ 50	≥ 50	≥ 50

Nota: Los espesores ofrecidos por Vidrio Andino están alineados al estándar de la Norma Técnica Colombiana (NTC)1909 versión vigente

Observación para el test de cebra:

Para todos los espesores se considera todo el ancho del vidrio. Dentro de los 10 cm del borde izquierdo y derecho se acepta un valor de hasta 5 grados por debajo del límite de especificación.

Transmisión Luminosa (%)	≥87,5
--------------------------	-------



SC-CER441254



SA-CER507973

